

Utrustningsstandard C4 Hus Kilen Ronneby Hus B 5221000

<u>Bygghet:</u>	<u>Fabrikat:</u>	<u>Beskrivning:</u>
Grund Ytterväggar		Platta på mark 400/300 mm med vattenburen golvvärme. 2-skitts konstruktion för maximal isolering och täthet.
Yftertak Målning av utv. Panel Fönster & fönsterdörrar	Traryd	Bandtäckt plåt i kulör enligt utvändig kulörbeskrivning. Färdigmålat i kulör enligt utvändig kulörbeskrivning. Optimal, med aluminiumbeklädd utsida, med 3-glas energiruta fyllda med argongas U-värde 1,0. Kulör enligt utvändig kulörbeskrivning.
Takavvattning Ytter-/klädvårdsdörr	NorDan	Belagd stålplåt i kulör enligt utvändig kulörbeskrivning. Entré-/klädvårdsdörr med 3-glas isolerruta Bordörren CYD 801. Kulör enligt utvändig kulörbeskrivning.
Ytterdörrtrycke Lås	Hoppe ASSA	Serie Stockholm, Aluminium Silver. ASSA 2002 i entrédörr, klädvårdsdörr samt inv. cylinder i system till fönsterdörrar, och utv. Cylinder till förrådsdörr.
Innerdörrar Innerdörrsfoder Inner dörrtrycken Golvsockel Fönsterbänkar Trägolv Klinker	Swedoor Hoppe Tarkett	Easy GW vit slät med vitlackerad karm med tätningslist. Slät vitmålad, 12x56 mm. Serie Stockholm, Aluminium Silver. Vitmålad NCS-S 0502-Y, 12x69 mm. MDF vitmålad NCS-S 0502-Y. Viva 8,5 mm Ultralock, 3-stav ek med Proteco lack Klinkerstorlek torra utrymmen: 300x300 mm. Klinkerstorlek våta utrymmen: 150x150 mm.
Innertrappa Vindlucka Innertak Väggbeklädnad	C4 Hus	Vitlaserad furu. Isolerad vindlucka med vikbar stege. Gipsplank. WC/D och Badrum: Kakel, rätvinklig montering i storlek 200x300 mm, vit matt med ljusgrå fog. Klädvård: Målad glasfiberväv. Målad gips i kulör NCS-S 0502-Y.
Målning		
FTX Ventilation Fjärrvärme Radiatorer Elcentral Skåpinredning	GARO Ballingslöv	Lägenhets aggregat enligt beskrivning. Fjärrvärme för värme och tappvarmvatten. Radiatorer med termostater på övervåning. Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare. Harmoni vit, med takanslutning, F-höjd. DB-skåp, handtag HG-749, dekorlist under överskåp, garderob Harmoni vit, med vit sockel, F-höjd, rostfri knapp RK-253
Bänkskivor Diskbänk Stänkskydd	Ballingslöv Intra	Laminat 7478, 30 mm med rak kant. Underlimmad rostfri diskåda Intra Omnia 78DF 780x510. Kakel, rätvinklig montering i storlek 100x300 mm, vit matt med ljusgrå fog.
Blandare Spishäll Inbyggnadsgun Inbyggnadsmikro Kyl Frys Diskmaskin Köksventilator	Gustavsberg Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Swegon	Ettgreppsblandare Nautic 204096 med diskmaskinsavstängare. ET645FEN1E. HB010FBV0S. BF555LMW0. KS36VNW3P. GS36NVW3V. SN436W01CS. Casa Blues Smart vit, el. likvärdig.
Inredning WC/dusch/Bad	Ballingslöv/ Ahsell	Kommod Simple KC60SE, 2 lådor, vit, tvättställ Thin T60PT, knapp RK-253, belysningspegel BSP 60. Duschväggar Ahsell A-Collection Imber Rund 90x90, förkromad ram, klarglas. Handduktork typ Watt Heatings Spring, grå, 1175x500 mm för vatten och elanslutning. På bottenvåning, endast med elanslutning.
Tvättställsblandare Duschblandare Sanitetsporslän Inredning klädvård	Ahsell Ahsell Ahsell Ballingslöv/ Intra	Ettgreppsblandare A-Collection. Termostatblandare A-Collection, med duschset A-Collection med tvåkopp. A-Collection wc-stol golvmonterad. Harmoni vit, vaskskåp på stödben, rostfri knapp RK-253, överliggande bänkskiva i laminat 7478, 30 mm med rak kant +, infällnadsdiskho Intra VK50 för infällnad.
Blandare Tvättmaskin Torktumlare	Gustavsberg Siemens Siemens	Ettgreppsblandare Nautic 204096 med diskmaskinsavstängare. WM14N2O8DN, 1400 varv, 8 kg. WT45M2C8DN, 8 KG.

