

**RUMSBESKRIVNING**

**FÖR C4 HUS PROJEKT**

**KILEN RONNEBY HUS A LÄGENHET**

**2020-08-25**



## Anm

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA. Beskrivningen, som är gemensam för olika hustyper, gäller i tillämpliga delar enligt huvudritning och arbetsritningar.

## GENERELL RUMSBESKRIVNING FÖR C4 HUS I STANDARDUTFÖRANDE

Denna beskrivning är generell och gäller för C4 Hus i standardutförande.

Aktuella rum enligt kontraktsritning.

Köksinredning i fullhöjd, garderober i sovrum och hall i fullhöjd.

Angivna ytmaterial ingår vid alternativet NF

## Beteckningar

G=Golv  
V=Väggar  
T = Tak  
Ö = Övrig  
I = Inredning

## WC/Dusch

G: Klinker, vattentät beklädnad  
V: Betong alt. 13 mm oorganisk skiva. Kakel vattentät beklädnad  
T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas  
I: Belysningsarmatur  
Kommod 60 vit med porslinstvättställ, spegel 60 med belysning  
Duschväggar 90x90 cm  
Golvstående toalettstol  
Handdukstork  
Bänkskiva på stödben över tvättmaskin och torktumlare  
Tvättmaskin  
Torktumlare

## Entré

G: Ek trägolv 8,5 mm.  
V: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsskiva, spacklas och målas  
T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas  
Ö: Golvsockel, vitmålad

## Kök

G: Ek trägolv 8,5 mm.  
V: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsskiva, spacklas och målas  
T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas  
Ö: Golvsockel, vitmålad  
Fönsterbänk av vitmålad MDF (ej inom kaklat område)  
Kakel i fönstersmyg inom kaklat område  
Stänkskydd över bänkskiva och diskbänk, kakel  
Läckageskydd under kyl- o sval, frys, diskmaskin  
I: Diskbänkskåp med avfallspannar och förvaringslåda  
Bänkskåp med luckor  
Rostfritt diskbänksbeslag  
Bänkskiva av laminatbeklädd spånskiva med rak kant  
Väggskåp med flyttbara hyllor  
Kyl/sval med överskåp ( 3 Rok )  
Frysskåp med överskåp ( 3 Rok )  
Kyl/frys med överskåp ( 2 Rok )  
Inbyggnadshäll  
Inbyggnadsugn  
Inbyggnadsmikro  
Diskmaskin



	Spisfläkt Bänkbelysning
Vardagsrum	G: Ek trägolv 8,5 mm. V: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsskiva, spacklas och målas T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas Ö: Golvsockel, vitmålad Fönsterbänk av vitmålad MDF
Sovrum	G: Ek trägolv 8,5 mm. V: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsskiva, spacklas och målas T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas Ö: Golvsockel, vitmålad Fönsterbänk av vitmålad MDF
Klk/Förråd i Lgh	G: Ek trägolv 8,5 mm.. V: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsskiva, spacklas och målas T: Betong, bredspacklas och målas alt. 13 mm gipsplank, spacklas och målas Ö: Golvsockel, vitmålad

#### STANDARD FÖR GOLVBELÄGGNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER

Lågemitterande produkter väljs i första hand, enligt byggvarudeklaration.

Rumsytor skall vara matta eller halvmatta. Glansvärden på väggar skall vara ca 20 glansenheter

Reflektansfaktor skall vara  $\geq 70\%$  för tak och  $\geq 40\%$  för väggar.

Angivna golvbeläggningar och väggbeklädnader av följande kvalitet ingår vid nyckelfärdigt utförande.

#### Golvbeläggningar

MBE.1212	Klinker med rätvinklig montering. Klinkerstorlek torra utrymmen: 300x300 mm. Klinkerstorlek våta utrymmen: 150x150 mm. Vattentät golvbeläggning av keramiska fogplattor inomhus Plattornas skall ha vattenabsorption $E \leq 6\%$
MDB.33	Ek trägolv 13 mm: Mellanlägg av lumpapp och vid betonggolv även plastfolie, Ek trägolv 8,5 mm

#### Väggbeklädnader

	Kakel med traditionell sättning (rätvinklig montering, kakelstorlek: 200x300 mm över diskbänk 100x300 mm) Vattentät beklädnad
LCS.22121	Vattenavvisande beklädnad: Glasfiberväv Alcro Tasso Glasfiber G 135 målad med Alcro Intensiv Grund/Täck

Rätt till smärre ändringar av konstruktion och material förbehålles.

